

TABLA DE DIAMETROS EXTERIORES DE LOS PRINCIPALES TUBOS

DN		PE PVC	FIBROCEMENTO						FUNDICION DUCTIL	ACERO
PULGADAS	mm		A	B	C	D	E	F		
3/8"	10	16								
1/2"	15	20								21,3
3/4"	20	25								26,7
1"	25	32								33,4
1 1/4"	32	40							55	42,4
1 1/2"	40	50								48,3
2"	50	63							66	60,3
2 1/2"	65	75	DN						77	73
			60		76	76	76	76		
			70		86	86	88	88		
3"	80	90		98	98	98	100	100	98	88,9
4"	100	110	116	118	118	122	125	124	118	114,3
5"		125	143	143	145	149	155	155	144	141,3
		140								
6"	150	160	170	170	174	178	186	186	170	168,3
7"	175	180	195	197	203	207	217	217	197	195
8"	200	200	222	224	232	236	248	248	222	219,1
9"	225	225								
10"	250	250	272	280	284	292	300	310	274	273
		280								
12"	300	315	324	334	340	350	360	372	326	323,8
14"	350	355	378	388	398	408	420	434	378	355,6
16"	400	400	432	442	454	468	480	496	429	406,4
18"	450	450	486	496	510	526	540	558	480	457,2
20"	500	500	540	550	568	584	600	620	532	508
22"	550	560								558,8
24"	600	630	644	660	680	700	720	744	635	609,6
26"	650									660,4
28"	700	710	748	770	784	812	840	868	738	711,2
30"	750									762
32"	800	800	852	880	896	928	960	992	842	812,8
34"	850									863,6
36"	900	900	956	990	1008	1044			945	914,4
38"	950									965,2
40"	1000	1000	1060	1100					1048	1016



COLLADOS GESTIÓN HIDRÁULICA, S.L.

Polígono Industrial Oeste • C/. Rocio, D-2

Teléfono y Fax: +34 968 80 96 65 - Móvil: +34 625 83 23 80

30820 ALCANTARILLA (Murcia)

info@colladosgh.com • www.colladosgh.com